

# QUANTUM

		5700 P	5700 S	4700 P	4700 S	3800 P	3500 P
Volume de chargement	m <sup>3</sup>	37	34,5	32	29	33,2	28
Volume de chargement à compression moyenne	m <sup>3</sup>	66,6	58,7	57,6	49,3	59,8	50,4
<b>Attelage</b>							
Attelage haut par anneau		●	●	●	●	●	●
Attelage bas Scharmüller par boule 80		○	○	○	○	○	○
Attelage bas par anneau <sup>1</sup>		○	○	○	○	○	○
<b>Pick-up</b>							
Largeur de ramassage	mm	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Diamètre	mm	320	320	320	320	320	320
Rangées de dents	nombre	5	5	5	5	5	5
Pneumatiques des roues de jauge		16 x 6.50-8	16 x 6.50-8	16 x 6.50-8	16 x 6.50-8	16 x 6.50-8	16 x 6.50-8
Garde au sol sous pick-up, timon relevé	mm	680	680	680	680	680	680
<b>Rotor/couteaux</b>							
Largeur	mm	1586	1586	1586	1586	1586	1586
Diamètre	mm	860	860	860	860	860	860
Rangées de dents doubles	nombre	9	9	9	9	9	9
Couteaux (une rangée)	nombre	33	33	33	33	33	33
Longueur de coupe théorique	mm	45	45	45	45	45	45
<b>Convoyeur</b>							
Chaînes	nombre	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Entraînement à deux vitesses		●	●	○	○	–	–
<b>Dimensions/poids</b>							
Longueur hors tout	mm	9410	9800	8310	8700	9250	8100
Largeur hors tout avec pneumatiques de série	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Hauteur hors tout avec pneumatiques de série	mm	3870	3870	3870	3870	3680	3680
Hauteur hors tout, ridelle repliée	mm	3040	3040	3040	3040	3050	3050
Largeur de voie	mm	1950	1950	1950	1950	1850	1850
Hauteur plate-forme avec pneumatiques de série	mm	1340	1340	1340	1340	1180	1180
Poids total autorisé en charge	t	16	16	16	16	13	11
Charge autorisée sur timon	t	2	2	2	2	2	1,2
<b>Essieux/pneumatiques</b>							
Essieu suiveur		○	○	○	○	○	–
710/35 R 22.5		●	●	●	●	●	–
620/40 R 22.5		○	○	○	○	○	–
560/45 R 22.5		○	○	○	○	○	–
500/55-20		●	●	●	●	●	–
555/45-17		–	–	–	–	○	○
500/50 R 17		–	–	–	–	○	●
<b>Commande</b>							
Distributeurs hydrauliques		Load Sensing	Load Sensing	Load Sensing	Load Sensing	1 x se + 1 x de (+ 1 x se) <sup>2</sup>	1 x se + 1 x de
Commande ISOBUS via le CLAAS COMMUNICATOR II		●	●	●	●	–	–
CLAAS CONTROL TERMINAL		–	–	–	–	●	●
<b>Équipement</b>							
Troisième rouleau doseur		–	○	–	○	–	–
Arbre à cardan DWW		○	●	○	●	○	○
Suspension hydraulique du timon		○	○	○	○	–	–
Kit d'éclairage		○	○	○	○	–	–

● De série ○ En option – Non disponible

<sup>1</sup> Disponible selon le pays

<sup>2</sup> Pour l'essieu suiveur en option

CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences des professionnels. Sous réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des équipements optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde entier. Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter au tarif de votre concessionnaire CLAAS. Sur les photos, certains dispositifs de protection ont été déposés pour mieux illustrer le fonctionnement de la machine et vous ne devez en aucun cas les déposer vous-même pour éviter de vous mettre en danger. Veuillez pour cela vous reporter aux indications correspondantes données dans le manuel d'utilisation.