

DISCO ¹		3600 FRC MOVE	3600 FC MOVE	3600 F MOVE	3200 FRC MOVE	3200 FC MOVE	3200 F MOVE	3600 FRC PROFIL	3600 FC PROFIL	3600 F PROFIL	3200 FRC PROFIL	3200 FC PROFIL	3200 F PROFIL	3150 F	4000 CONTOUR	3600 RC CONTOUR	3600 / 3600 C CONTOUR	3200 RC CONTOUR	3200 / 3200 C CONTOUR	2800 RC CONTOUR	2800 / 2800 C CONTOUR	3550	3150 C	3150	2750 RC	2750 C	2750	290	250	210 RC	210	
Faucheuses frontales														Faucheuses arrière CONTOUR à suspension centrale hydropneumatique						Faucheuses arrière à suspension latérale ressort						Faucheuses arrière à lamier INLINE						
Dimensions et poids																																
Largeur de travail	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,80	3,40	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60	2,60	2,85	2,45	2,10	2,10	
Catégorie d'attelage		II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	III	III	II / III	III	II / III	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	
Régime de prise de force	tr/min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850) / 540 (460)	1000 (850) / 540 (460)	1000 (850) / 540 (460)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	540	540	540	540	
Largeur de transport	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Hauteur	m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,90	3,57	3,57	3,19	3,19	2,86	2,86	3,87	3,70	3,70	3,29	3,29	3,29	3,40	3,00	2,65	2,65	
Poids (selon conditionneur)	env. kg	1420	1390	1060	1250	1220	970	685	1195	870	1040	1010	775	685	1040	1300	950 / 1280	1180	870 / 1150	1070	810 / 1050	845	1130	785	1060	1040	725	630	600	880	560	
Faucheuse																																
Lamier MAX CUT ²		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Suspension ACTIVE FLOAT		● ³	● ³	● ³	● ³	● ³	● ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Disques (2 couteaux par disque)		8	8	8	7	7	7	8	8	8	7	7	7	7	9	8	8	7	7	6	6	8	7	7	6	6	6	7	6	5	5	
Changement rapide des couteaux		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Conditionneur																																
Régime du conditionneur	tr/min	950	900 / 770	–	950	900 / 770	–	950	900 / 770	–	950	900 / 770	–	–	–	940	– / 910	940	– / 910	940	– / 910	–	900	–	900	900	–	–	–	940	–	
Système hydraulique																																
Distributeurs hydrauliques		1 SE (+1 DE ⁴ + 1 SE ³)						(1 DE ⁴ + 1 SE ³)						1 x DE ⁵ (+1 DE ⁴ +1 SE ³)				1 x DE ⁵ (+ 1 x SE ³)						1 x SE								
Équipement																																
Toiles de protection latérales à repliage hydraulique		○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Éparpilleur d'andain		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– / ○	–	– / ○	–	– / ○	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–
Tôles à andain réglables		●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–	–	●	– / ●	●	– / ●	●	– / ●	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–
Disque à andain extérieur		–	–	● (2 x)	–	–	● (1 x)	–	–	● (2 x)	–	–	● (1 x)	● (1 x)	○	–	○ / –	–	○ / –	–	○ / –	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–
Patins « coupe haute »		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Patins « double coupe haute »		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patins d'usure		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Protection du lamier (pour utilisations intensives)		○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	–	–	–	○	– / ○	○	– / ○	○	– / ○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Panneaux de signalisation avec éclairage		○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rétroviseur double		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Verrouillage hydr. en position de transport		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Protection anticollision mécanique		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

¹ C = conditionneur à doigts, RC = conditionneur à rouleaux, F = faucheuse frontale, T = faucheuse trainée
Sans complément = sans conditionneur

² Hauteur de coupe standard de 40 mm (réglable en continu, 30-70 mm)

³ 1 x SE nécessaire pour régler la pression de l'ACTIVE FLOAT

⁴ 1 x DE nécessaire pour le repliage hydraulique des toiles de protection

⁵ Position flottante

⁶ Rabattable

● Série ○ Option – Non disponible

● Série ○ Option – Non disponible

CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences des professionnels. Sous réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des équipements optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde entier. Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter aux tarifs de votre concessionnaire CLAAS. Sur les photos, certains dispositifs de protection ont été déposés pour mieux illustrer le fonctionnement de la machine et vous ne devez en aucun cas les déposer vous-même pour éviter de vous mettre en danger. Veuillez pour cela vous reporter aux indications correspondantes données dans le manuel d'utilisation.

3600 TRC CONTOUR	3600 TC CONTOUR	3200 TRC CONTOUR	3200 TC CONTOUR	3200 TC AUTOSWATHER	3150 TRC	3150 TC	3150 TC FLATGRROUPER
---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	------------------------	----------	---------	-------------------------

Faucheuses traînées CONTOUR à timon central

3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850) / 540 (460)	1000 (850) / 540 (460)	1000 (850) / 540 (460)
3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
-	-	-	-	-	-	-	-
2380	2320	2300	2230	2430	1900	1750	1900

Faucheuses traînées à timon latéral

●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	-	-	-
8	8	7	7	7	7	7	7
●	●	●	●	●	●	●	●

1050	1080 / 900	1050	1080 / 900	1200	1033	900 / 770	1033
------	------------	------	------------	------	------	-----------	------

1 x SE + 1 x DE (1 x SE ³)				2 x SE + 1 x DE (+ 1 x SE ³)	1 x SE + 1 x DE		
--	--	--	--	--	-----------------	--	--

-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	-	○	○	-	○	-
●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-